

MOBILNE SYSTEMY ŻYWIENIA

FK2000 + FC75

Mobilne systemy żywienia dla Sił Zbrojnych

Produkcja w Finlandii. Wdrożenie, dokumentacja i wsparcie techniczne w Polsce.



TEUVAN → TARGA → POLSKI UŻYTKOWNIK

JEDEN SYSTEM • DWA URZĄDZENIA • ELASTYCZNE ZDOLNOŚCI

02

PRZYCZEPĄ FK2000

15 min

GOTOWOŚĆ DO PRACY

do 2000

POSIŁKÓW / 24 H

NSN

NUMERY NATO

ODPORNOŚĆ LOGISTYCZNA

FK2000 w wersji diesel zachowuje możliwość pracy na drewnie opałowym. FC75 prezentowana jest jako terenowy moduł pomocniczy z palnikiem LPG, również zdolny do pracy na drewnie.

01

FK2000

Główny mobilny punkt żywienia na przyczepie klasy O2



KONFIGURACJA PREZENTOWANA: DIESEL



TRYB TRANSPORTOWY



STREFA ROBOCZA

SYSTEM ROBOCZY I ODPORNOŚĆ

- kocioł główny 150 l, dwusieczny, przechylany hydraulicznie
- podgrzewacz wody 20 l w tylnej strefie
- 2 wymienne stanowiska przednie: patelnie 20 l, kotły 60 l lub 40 l
- zadaszenie robocze, oświetlenie LED, błaty i schowki transportowe
- minimalne napełnienie kotła: 30 l
- gotowość do pracy w ok. 15 min przez przeszkoloną obsługę
- minimalna obsada urządzenia: od 1 operatora
- drewno opałowe jako paliwo alternatywne / zapasowe

OPCJA SPECJALNA

Wersja ze wzmocnioną ramą do transportu lotniczego - konfiguracja dodatkowa.

PARAMETRY KLUCZOWE

Klasa	O2, hamulec najazdowy
Masa własna	1450 kg
Transport	5,0 × 2,1 × 2,2 m
Praca	6,0 × 3,3 × 2,3 m
Wydajność	do 500 / cykl; do 2000 / 24 h
Paliwo główne	diesel, zasilanie z kanistrów
Zasilanie	230 V AC; agregat jako opcja
Prędkość	do 80 km/h
Zaczep	ucho Ø76 mm; wymienny typ
Złącze NATO	12-pin 24 V / STANAG 4007
NSN kuchni	7360-58-001-8483
NSN diesel	2815-58-001-8490

Paliwa palnika diesel: Diesel / LFO / Jet-A / JP-8

02

FC75

Samodzielna kuchenka polowa lub moduł uzupełniający FK2000



PALNIK LPG GB75

WERSJA TERENOWA Z PŁOZAMI

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Pojemność	75 l, kocioł dwuścienny
Masa	83 kg
Wymiary	1200 × 720 × 960 mm
Minimalny wsad	20 l
Wydajność	do ok. 200 posiłków / cykl
Cykle	4-5 / 24 h, zależnie od menu
Paliwa	LPG lub drewno opałowe
Obsługa	od 1 operatora
Temperatura	-40°C do +45°C
PED	urządzenie nie podlega PED
NSN terenowa	7360-58-001-8484
NSN palnika	5120-58-001-8488

Wariant diesel: NSN 7360-58-001-8485

ROLA FC75 W SYSTEMIE ŻYWIENIA

FK2000

- Główny punkt żywieniowy
- posiłek główny
 - kilka procesów równoległe
 - zaplecze robocze i logistyczne



FC75

- Moduł rozproszony / pomocniczy
- zupa lub dodatek
 - dieta specjalna
 - osobny punkt pracy lub rezerwa

KONSTRUKCJA DO PRACY W TERENIE

Kocioł można przechylić do opróżniania i mycia. Palnik LPG jest demontowalny, dzięki czemu urządzenie zachowuje możliwość pracy na drewnie. FC75 może działać samodzielnie albo jako druga linia produkcyjna.

03

Doświadczenie producenta

Referencje wojskowe, jakość systemowa i lokalne wsparcie

DANE REFERENCYJNE WG OŚWIADCZENIA PRODUCENTA

~400FK2000 / M13 DLA FIŃSKICH SIŁ
ZBROJNYCH**~1000**FC75 DLA FIŃSKICH SIŁ
ZBROJNYCH**~3500**

KUCHNI I KUCHENEK ŁĄCZNIE

od 1925DOSTAWY DLA ADMINISTRACJI I
OBRONNOŚCI

JAKOŚĆ I ZGODNOŚĆ

- ISO 9001:2015 - projektowanie, rozwój, produkcja i dostawy kuchni polowych oraz mobilnych systemów cateringowych
- części mające kontakt z żywnością: stal nierdzewna EN 1.4307
- zgodność materiałowa: EC 1935/2004 oraz EC 2023/2006
- konstrukcja dwuścienna z glicerolem ogranicza miejscowe przegrzewanie i przypalanie
- FK2000 i FC75 nie są naczyniami ciśnieniowymi i nie podlegają PED
- dokumentacja techniczna i instrukcje w języku polskim

NUMERY NATO

NSN urządzeń i pakietów paliwowych ułatwiają identyfikację logistyczną.

TARGA - POLSKI PRZEDSTAWICIEL

- wyłączny przedstawiciel marki Teuvan w Polsce
- wdrożenie i szkolenie operatorów w Polsce
- lokalny kontakt handlowy i techniczny
- wstępna ocena techniczna i koordynacja obsługi
- bezpośredni dostęp do części producenta
- specjalistyczny serwis w Teuva lub z udziałem technika producenta na miejscu

AUTORYZACJA 2026

Sprzedaż, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna oraz dostawy części.

FK2000

Mobilna kuchnia polowa na przyczepie klasy O2

KONFIGURACJA PREZENTOWANA: DIESEL / WOJSKOWA
ZIELEN



150 l

KOCIOŁ GŁÓWNY

15 min

GOTOWOŚĆ

80 km/h

PRĘDKOŚĆ DROGOWA

1

MIN. OPERATOR

Samodzielny system żywienia terenowego z pełnym zadaszeniem, blatami, schowkami, oświetleniem i kilkoma stanowiskami gotowania. Wersja diesel zachowuje możliwość pracy na drewnie opałowym.

DANE TECHNICZNE

Producent	Teuvan Keitintehdas Oy, Finlandia
Klasa / hamulec	O2 / hamulec najazdowy
Masa własna	1450 kg
Transport	5,0 × 2,1 × 2,2 m
Praca	6,0 × 3,3 × 2,3 m
Kocioł główny	150 l, dwuścienny, hydraulicznie przechylany
Podgrzewacz wody	20 l
Stanowiska przednie	2 wymienne; 20 l / 60 l / 40 l
Minimalne napełnienie	30 l
Wydajność	do 500 / cykl; do 2000 / 24 h
Paliwo	diesel; drewno jako alternatywa / rezerwa
Palnik diesel	21-23 kW; ok. 1,8-2,0 kg/h
Paliwa kompatybilne	Diesel / LFO / Jet-A / JP-8
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz; agregat jako opcja

MOBILNOŚĆ I NATO

- zasilanie paliwem z kanistrów
- zaczep pokazowy: ucho Ø76 mm; możliwość zmiany typu
- 12-pin 24 V NATO / STANAG 4007
- NSN kuchni: 7360-58-001-8483
- NSN pakietu diesel: 2815-58-001-8490
- dokumentacja i instrukcja po polsku
- nie jest naczyniem ciśnieniowym; nie podlega PED
- opcja: wzmocniona rama do transportu lotniczego

WSPARCIE

Szkolenie operatorów w Polsce, ocena techniczna i dostęp do części producenta.

Uwaga: wydajność zależy od menu, warunków i organizacji pracy. Minimalna obsada urządzenia nie obejmuje pełnego personelu przygotowania, wydawania i logistyki żywności.

FC75

PŁOZY + PALNIK LPG GB75

Terenowa kuchenka polowa 75 l - samodzielna lub pomocnicza



GB75

75 l

KOCIOŁ DWUŚCIENNY

83 kg

MASA

~200

POSILKÓW / CYKL

1

MIN. OPERATOR

-40°C

MIN. TEMP. PRACY

+45°C

MAX. TEMP. PRACY

ROLA W SYSTEMIE

Zupa, dodatek, dieta, napój gorący lub osobny punkt pomocniczy. Może pracować równolegle z FK2000 albo jako niezależne urządzenie.

DANE TECHNICZNE

Producent	Teuvan Keitintehdas Oy, Finlandia
Wersja	terenowa z szerokimi płozami i kołami
Wymiary	1200 × 720 × 960 mm
Kocioł	75 l, dwuścienny
Minimalne napięcie	20 l
Wydajność	do ok. 200 posiłków / cykl
Cykle	4-5 / 24 h, zależnie od menu
Paliwa	LPG lub drewno opałowe
Palnik LPG	GB75 / KP75, 14 kW, ok. 1 kg/h
Płyn transferu ciepła	glicerol, 7-10 l
Czyszczenie	kocioł przechylny
PED	urządzenie nie podlega PED
GAR	UE 2016/426; certyfikat 845BS-0012

NSN I WSPARCIE

- FC75 terenowa: 7360-58-001-8484
- FC75 diesel: 7360-58-001-8485
- palnik LPG GB75: 5120-58-001-8488
- materiał kontaktowy: stal EN 1.4307
- zgodność: EC 1935/2004 i EC 2023/2006
- dokumentacja i instrukcja po polsku
- szkolenie operatorów w Polsce

WSPARCIE I PALIWO REZERWOWE

Dostęp do części producenta. Po demontażu palnika LPG urządzenie może pracować na drewnie.

Uwaga: liczba porcji zależy od rodzaju potrawy, wielkości porcji, temperatury składników i organizacji pracy.