

MOBILNE SYSTEMY ŻYWIENIA

FK2000 + FC75

Zaplecze żywieniowe
dla Sił Zbrojnych



Przykład rozwiniętego zestawu FK2000 i FC75 w terenie.

KONFIGURACJA POKAZOWA

FK2000 + FC75 LPG + FC75 na drewno

Praca równoległa

Kuchnia główna i dwa moduły FC75 pozwalają rozdzielić przygotowanie potraw.

Różne paliwa

FK2000: drewno lub diesel.
FC75: LPG lub drewno, zależnie od konfiguracji.

Wsparcie w Polsce

Dobór konfiguracji, wdrożenie, szkolenie operatorów i dokumentacja PL.

01 / KUCHNIA NA PRZYCZEPIE

FK2000

Główne stanowisko mobilnego zaplecza żywieniowego.

NSN / identyfikacja logistyczna

7360-58-001-8483



Zdjęcie poglądowe FK2000 w innym wariantcie wykończenia.

150 l

Kocioł główny; min. 50 l.
Podwójne ścianki, przechył hydrauliczny.

2 stanowiska

Wymienne naczynia przednie,
dobierane do konfiguracji.

20 l

Podgrzewacz wody.

WYMIARY I MASY MODELU

Wymiary: długość × szerokość × wysokość.

Transport; kominy opuszczone	4990 × 2050 × 2160 mm
Rozwinięcie bez ścian namiotu	5650 × 3300 × 2370 mm
Pełny namiot	6800 ±200 × 5850 ±200 × 2370 mm
Masa w stanie do jazdy z wyposażeniem	970 kg standard / 1200 kg diesel
Maks. masa całkowita, technicznie dopuszczalna	1600 kg

Dane wg instrukcji FK2000 v1.6. Wartości mas odnoszą się do wskazanych wersji modelu;
dane konkretnego egzemplarza należy odczytać z jego dokumentacji i tabliczki.

WYBRANE WYPOSAŻENIE

2 blaty i 2 deski do krojenia; 2 płachty namiotu, 17 masztów i 17 szpilek; stojak na termos i osłona nalewania; gaśnica 6 kg i koc gaśniczy; narzędzia, przewód 20 m oraz uziemienie.

Skrót wykazu producenta z 18.08.2026.
Termos nie jest automatycznie częścią dostawy.

ZASILANIE I OPCJE

Drewno; palniki diesel zależnie od wersji.

Praca wersji diesel wymaga zewnętrznego źródła 230 V / 50 Hz.

Opcjonalnie: piekarnik 150 l oraz agregat.
Zakres wyposażenia ustalany jest dla zamawianej konfiguracji.

02 / MODUŁ TERENOWY

FC75

NSN / FC75 terenowa

7360-58-001-8484

Dwa egzemplarze. Dwa warianty zasilania.

Kocioł o podwójnych ściankach z pośrednim przekazywaniem ciepła.

LPG / GB75



Palnik gazowy GB75. Konfiguracja do pracy z LPG, z butlą i osprzętem dobranym do palnika.

DREWNO



Palenisko na drewno opałowe. Stanowisko do pracy z wykorzystaniem paliwa stałego.

Zdjęcia poglądowe konfiguracji; urządzenia nie są pokazane w tej samej skali.

75 l

Pojemność nominalna

20 l

Minimum napełnienia

Przechył

Ułatwione czyszczenie kotła

PRACA RÓWNOLEGŁA Z FK2000

Jeden FC75 może obsługiwać zupeł lub dodatek, drugi odrębną potrawę albo gorący napój. Dobór wsadu i liczba porcji zależą od menu oraz organizacji pracy.

03 / WDROŻENIE I DOKUMENTACJA

Wdrożenie i wsparcie

Produkcja w Finlandii. Lokalny kontakt w Polsce.

Targa w Polsce

Dobór konfiguracji, wdrożenie, szkolenie operatorów, dokumentacja PL, lokalny kontakt techniczny i części. Specjalistyczny serwis realizuje Teuvan.

Dokumentacja urządzenia

Instrukcja właściwa dla wersji, wykaz wyposażenia oraz zasady obsługi i magazynowania. Teuvan Keitintehdas Oy, Finlandia: system zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Dopuszczenie pojazdu FK2000

FK2000 nie posiada homologacji typu. Dokumentację i wymagany tryb dopuszczenia ustala się dla konkretnego egzemplarza oraz kraju rejestracji.

Magazynowanie FK2000

Po przygotowaniu i osuszeniu sprzętu: temperatura powyżej 12°C, wilgotność poniżej 55%, bez kondensacji. Szczegółowe czynności określa instrukcja właściwa dla wersji.

Materiały i kontakt



TEUVAN DEFENCE

Systemy dla wojska
i materiały techniczne.

teuvan.pl/defence



TEUVAN POLSKA

Pełna oferta
i kontakt z Targa.

teuvan.pl

Notatki / wymagania

Bartosz Felczak | +48 500 512 276

kontakt@teuvan.pl | teuvan.pl

Targa Łukasz Kielczyk | ul. Poznańska 10, 96-300 Żyrardów

4/4

KARTA TECHNICZNA / TEUVAN DEFENCE

FK2000

Kuchnia na przyczepie. Główne stanowisko zaplecza żywieniowego.



Zdjęcie poglądowe innego wariantu wykończenia.

150 l

Kocioł główny; minimum 50 l.
Podwójne ścianki, przechył hydrauliczny.

2 stanowiska + 20 l

Przednie naczynia wymienne
i osobny podgrzewacz wody.

Transport; opuszczone kominy	4990 × 2050 × 2160 mm
Rozwinięcie bez ścian namiotu	5650 × 3300 × 2370 mm
Pełny namiot	6800 ±200 × 5850 ±200 × 2370 mm
Masa w stanie do jazdy z wyposażeniem	970 kg standard / 1200 kg diesel
Maks. masa całkowita, technicznie dopuszczalna	1600 kg

Wymiary: dł. × szer. × wys. Dane modelu wg Manual 1.6; masy dotyczą wskazanych wersji.

Wyposażenie: 2 blaty, 2 deski; 2 płachty namiotu, 17 masztów i 17 szpilek; stojak na termos i osłona nalewania; gaśnica 6 kg, koc, narzędzia, przewód 20 m i uziemienie. Zakres dostawy wg specyfikacji.

Paliwa: drewno; diesel zależnie od wersji. Wersja diesel wymaga zewnętrznego źródła 230 V / 50 Hz.

Opcje: agregat i piekarnik 150 l. Termos nie jest automatycznie częścią dostawy.

MATERIAŁY I KONTAKT**DEFENCE**

teuvan.pl/defence

**PEŁNA OFERTA**

teuvan.pl

Dopuszczenie: FK2000 nie posiada homologacji typu. Dokumentację i tryb dopuszczenia ustala się dla egzemplarza i kraju rejestracji. NSN 7360-58-001-8483 oznacza identyfikację logistyczną.

KARTA TECHNICZNA / TEUVAN DEFENCE

FC75

Dwa warianty zasilania: LPG / GB75 oraz drewno.

Samodzielny moduł lub wsparcie FK2000 do zupy, dodatku albo napoju.



LPG / GB75

Palnik gazowy GB75; butla i osprzęt dobrane do palnika.



DREWNO

Palenisko do pracy na drewnie opałowym.

75 l

Pojemność nominalna

20 l

Minimum napełnienia

Przechyć

Opróżnianie i czyszczenie

MATERIAŁY I KONTAKT



DEFENCE

teuvan.pl/defence



PEŁNA OFERTA

teuvan.pl

NSN wersji terenowej: 7360-58-001-8484. Masa, wymiary i wyposażenie zależą od wykonania — potwierdzamy je dla zamawianej konfiguracji. Zdjęcia poglądowe; urządzenia nie są pokazane w tej samej skali.