FC75

Samodzielny moduł kuchenny lub uzupełnienie FK2000. Oddzielny kocioł umożliwia przygotowanie dodatkowej potrawy albo organizację drugiego stanowiska.

Kocioł i obsługa

Parametr	Opis
Pojemność nominalna	75 l
Minimalny wsad przy grzaniu	20 l, zgodnie z instrukcją EN 1.4
Konstrukcja	Kocioł dwuścienny z pośrednim przekazywaniem ciepła
Opróżnianie i mycie	Kocioł przechylny

Warianty zasilania

- Drewno: palenisko przystosowane do pracy na drewnie opałowym.
- LPG: dedykowany palnik GB75; butlę i osprzęt dobiera się do konfiguracji.
- Diesel: odrębne wykonanie wymagające zasilania 230 V / 50 Hz. Źródło energii należy dobrać do palnika i rozruchu.

Transport i dobór zestawu

Dostępna jest podstawa kołowa lub wariant z płozami. FC75 przewozi się jako zabezpieczony ładunek; nie jest przyczepą drogową. Masę, wymiary, podstawę i pełne wyposażenie należy potwierdzić dla zamawianego wykonania.

Liczba porcji wynika z menu, wielkości porcji i organizacji cyklu. Jeżeli gorąca woda ma być przygotowywana równolegle, zestaw można uzupełnić osobnym podgrzewaczem WH30 lub WH80.

Identyfikacja i dokumentacja

NSN wersji terenowej: 7360-58-001-8484. Numer nie określa samodzielnie paliwa ani kompletacji dostawy. Podstawa danych: FC75 Field Cooker User Manual EN 1.4. Instrukcja właściwa dla dostarczonego urządzenia określa wymagania użytkowania.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/fc-75

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664