FK2000

Kuchnia na przyczepie do wielostanowiskowego przygotowania posiłków. Zakres dostawy ustala się dla konkretnej konfiguracji.

Układ kuchenny

- Kocioł główny 150 l, dwuścienny, z przechyłem hydraulicznym; minimum 50 l przy grzaniu.
- Podgrzewacz pomocniczy 20 l. Dwa przednie naczynia współdzielą palnik lub palenisko.
- Patelnie przednie 20 l; opcjonalne kotły 60 l jednościenne albo 40 l dwuścienne. Opcjonalny piekarnik 150 l ma własny palnik.

Wymiary i masy według instrukcji EN 1.6

Wymiary: długość × szerokość × wysokość. Masy dotyczą wskazanych wersji, a nie każdego FK2000. Dane egzemplarza należy potwierdzić w jego dokumentacji i na tabliczce.

Parametr	Wartość dla opisanego wykonania
Transport, kominy opuszczone	4990 × 2050 × 2160 mm
Rozwinięcie bez osłon pogodowych	5650 × 3300 × 2370 mm
Pełny namiot	6800 ±200 × 5850 ±200 × 2370 mm
Masa w stanie do jazdy z wyposażeniem	970 kg — standard; 1200 kg — diesel
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita	1600 kg

Energia i wyposażenie

Drewno, LPG lub diesel według projektu. Diesel wymaga źródła 230 V / 50 Hz; zapotrzebowanie całego zestawu zależy od wyposażenia. Blaty, osłony, naczynia, agregat, piekarnik i akcesoria transportowe należy wyszczególnić w ofercie. Zdjęcie nie określa kompletacji dostawy.

Dokumentacja i transport

Opisane wykonanie FK2000 nie posiada homologacji typu. Dokumentację i tryb dopuszczenia ustala się dla egzemplarza i kraju rejestracji przed zamówieniem. NSN 7360-58-001-8483 służy identyfikacji logistycznej. Warunki użytkowania określa instrukcja dostarczonej wersji.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/fk2000

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664