Mobilne zaplecze żywieniowe

FK2000 może stanowić główne stanowisko kuchenne, a samodzielne moduły FC75 uzupełniać przygotowanie potraw lub obsługiwać drugą lokalizację. Zestaw dobiera się do zadania, obsady i warunków działania.





FK2000 i FC75 — przykładowe wykonania. Zakres wyposażenia określa oferta; zdjęcia w różnych skalach.

Podział pracy

Element	Rola w zestawie
FK2000	Kocioł główny 150 l, przednie naczynia wymienne i podgrzewacz wody 20 l.
FC75	Osobny kocioł 75 l do dodatkowej potrawy lub niezależnego stanowiska.
Zaplecze	Woda, paliwo, wydawanie, higiena i transport dobrane do całości działania.

Paliwa według konfiguracji

Dostępne rozwiązania obejmują drewno, LPG i diesel, zależnie od modelu i wykonania. Wersja na jedno paliwo nie oznacza automatycznie kompletnego wyposażenia do pracy na wszystkich pozostałych. Wymagania zasilania elektrycznego, palniki i osprzęt należy określić w specyfikacji zestawu.

Planowanie wydajności

Pojemność naczyń nie określa stałej liczby pełnych posiłków. Plan uwzględnia menu, wielkość porcji, cykle pracy, dostępność wody i paliwa, obsadę oraz sposób wydawania. Przed zakupem warto ustalić organizację pracy i sprawdzić kompletność planowanego wyposażenia.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/defence

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664

Dwa urządzenia, uzupełniające się funkcje

FK2000 — kuchnia na przyczepie

- Dwuścienny kocioł główny 150 l z przechyłem hydraulicznym; minimalny wsad przy grzaniu 50 l.
- Podgrzewacz pomocniczy 20 l i dwa przednie naczynia ogrzewane wspólnym palnikiem lub paleniskiem.
- Przednie patelnie 20 l; alternatywne kotły 60 l jednościenne albo 40 l dwuścienne według konfiguracji.
- Piekarnik 150 l z własnym palnikiem jest opcją. Naczynia, osłony, blaty i pozostałe wyposażenie wymagają wskazania w zakresie dostawy.

FC75 — samodzielny moduł

- Dwuścienny kocioł 75 l; minimalny wsad przy grzaniu 20 l; przechylanie do opróżniania i mycia.
- Drewno, LPG z dedykowanym GB75 albo odrębna konfiguracja diesel. Diesel wymaga zasilania 230 V / 50 Hz, dobranego także do rozruchu.
- Podstawa kołowa lub wariant z płozami. Przewóz jako zabezpieczony ładunek; urządzenie nie jest przyczepą drogową.

Dokumenty dla konkretnego wykonania

Wymiary, masy, wyposażenie i wymagania transportowe należy odnieść do wybranej wersji. Osobne karty FK2000 i FC75 uzupełniają ten katalog. Instrukcja przypisana do dostarczonego urządzenia określa warunki obsługi i ograniczenia pracy.

Przygotowanie dostawy i eksploatacji

Zakres do uzgodnienia

- Zadanie kuchni, skład zestawu, paliwa oraz źródło energii i wody.
- Transport: pojazd, załadunek lub holowanie, zaczep, masy i wymagane dokumenty.
- Wyposażenie podstawowe i opcje, instrukcje, szkolenie operatorów i zasady odbioru.
- Warunki magazynowania, obsługa okresowa, części i sposób zgłaszania potrzeb serwisowych.

Transport FK2000 i identyfikacja

Opisane wykonanie FK2000 nie posiada homologacji typu. Dokumentację drogową i właściwy tryb dopuszczenia należy ustalić dla konkretnego egzemplarza i kraju rejestracji przed zamówieniem.

NSN FK2000: 7360-58-001-8483. NSN FC75 w wersji terenowej: 7360-58-001-8484. Numery służą identyfikacji logistycznej; nie określają samodzielnie wyposażenia dostawy ani dokumentów drogowych.

Wsparcie w Polsce

Targa pomaga dobrać konfigurację, przygotować ofertę i uzgodnić wdrożenie, szkolenie operatorów oraz dokumentację w języku polskim. Specjalistyczny serwis wymaga uzgodnienia z Teuvan. Warunki, zakres odpowiedzialności i dostępność części ustala się w ofercie i dokumentacji dostawy.

Aktualne materiały

Kod QR prowadzi do strony Teuvan Defence. Znajdują się tam materiały do rozmowy o konfiguracji zestawu. Przed zamówieniem należy potwierdzić aktualną specyfikację wybranego wykonania.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/defence

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664

FK2000

Kuchnia na przyczepie do wielostanowiskowego przygotowania posiłków. Zakres dostawy ustala się dla konkretnej konfiguracji.

Układ kuchenny

- Kocioł główny 150 l, dwuścienny, z przechyłem hydraulicznym; minimum 50 l przy grzaniu.
- Podgrzewacz pomocniczy 20 l. Dwa przednie naczynia współdzielą palnik lub palenisko.
- Patelnie przednie 20 l; opcjonalne kotły 60 l jednościenne albo 40 l dwuścienne. Opcjonalny piekarnik 150 l ma własny palnik.

Wymiary i masy według instrukcji EN 1.6

Wymiary: długość × szerokość × wysokość. Masy dotyczą wskazanych wersji, a nie każdego FK2000. Dane egzemplarza należy potwierdzić w jego dokumentacji i na tabliczce.

Parametr	Wartość dla opisanego wykonania
Transport, kominy opuszczone	4990 × 2050 × 2160 mm
Rozwinięcie bez osłon pogodowych	5650 × 3300 × 2370 mm
Pełny namiot	6800 ±200 × 5850 ±200 × 2370 mm
Masa w stanie do jazdy z wyposażeniem	970 kg — standard; 1200 kg — diesel
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita	1600 kg

Energia i wyposażenie

Drewno, LPG lub diesel według projektu. Diesel wymaga źródła 230 V / 50 Hz; zapotrzebowanie całego zestawu zależy od wyposażenia. Blaty, osłony, naczynia, agregat, piekarnik i akcesoria transportowe należy wyszczególnić w ofercie. Zdjęcie nie określa kompletacji dostawy.

Dokumentacja i transport

Opisane wykonanie FK2000 nie posiada homologacji typu. Dokumentację i tryb dopuszczenia ustala się dla egzemplarza i kraju rejestracji przed zamówieniem. NSN 7360-58-001-8483 służy identyfikacji logistycznej. Warunki użytkowania określa instrukcja dostarczonej wersji.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/fk2000

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664

FC75

Samodzielny moduł kuchenny lub uzupełnienie FK2000. Oddzielny kocioł umożliwia przygotowanie dodatkowej potrawy albo organizację drugiego stanowiska.

Kocioł i obsługa

Parametr	Opis
Pojemność nominalna	75 l
Minimalny wsad przy grzaniu	20 l, zgodnie z instrukcją EN 1.4
Konstrukcja	Kocioł dwuścienny z pośrednim przekazywaniem ciepła
Opróżnianie i mycie	Kocioł przechylny

Warianty zasilania

- Drewno: palenisko przystosowane do pracy na drewnie opałowym.
- LPG: dedykowany palnik GB75; butlę i osprzęt dobiera się do konfiguracji.
- Diesel: odrębne wykonanie wymagające zasilania 230 V / 50 Hz. Źródło energii należy dobrać do palnika i rozruchu.

Transport i dobór zestawu

Dostępna jest podstawa kołowa lub wariant z płozami. FC75 przewozi się jako zabezpieczony ładunek; nie jest przyczepą drogową. Masę, wymiary, podstawę i pełne wyposażenie należy potwierdzić dla zamawianego wykonania.

Liczba porcji wynika z menu, wielkości porcji i organizacji cyklu. Jeżeli gorąca woda ma być przygotowywana równolegle, zestaw można uzupełnić osobnym podgrzewaczem WH30 lub WH80.

Identyfikacja i dokumentacja

NSN wersji terenowej: 7360-58-001-8484. Numer nie określa samodzielnie paliwa ani kompletacji dostawy. Podstawa danych: FC75 Field Cooker User Manual EN 1.4. Instrukcja właściwa dla dostarczonego urządzenia określa wymagania użytkowania.

Aktualne informacje i dobór konfiguracji

teuvan.pl/fc-75

kontakt@teuvan.pl | +48 513 512 664